













<b>Artikel</b>	04741 - Riante plank stroop		
<b>Materiaal</b>	100% nieuwe vinyl grondstof met transparante vinyl slijtlaag. Bevat geen gerecyclede materialen. Conform de EU-normen. Product kan volledig worden gerecycled.		
<b>Afmeting</b>	152,4 x 22,8 cm		
<b>Pakinhoud</b>	3,48 m <sup>2</sup>		
<b>Totale dikte</b>	2,5 mm		
<b>Dikte slijtlaag</b>	0,55 mm		
<b>Afwerking toplaag</b>	Polyurethaan beschermlaag met keramische korrel. Supermatte afwerking.		
<b>Oppervlaktestructuur</b>	Embossed in register		
<b>V-groef</b>	4mv		
<b>Installatie</b>	Volledig verlijmd op ondervloer		
<b>Ftalaatvrij</b>	Ja		
<b>Gebruiksklasse huishoudelijk</b>		<b>EN ISO 10582 EN ISO 10874</b>	Klasse 23: zwaar huishoudelijk gebruik
<b>Gebruiksklasse commercieel</b>		<b>EN ISO 10582 EN ISO 10874</b>	Klasse 33: zwaar commercieel gebruik
<b>Garantie huishoudelijk</b>	15 jaar		
<b>Garantie commercieel</b>	10 jaar		
<b>Productienorm</b>	EN ISO 10582		
<b>Vloerverwarming (R-waarde m<sup>2</sup> K/W)</b>		<b>EN 12664</b>	0,02 m <sup>2</sup> K/W
<b>Brandklasse</b>		<b>EN 13501-1</b>	Bfl-s1
<b>Formaldehyde-emissie</b>		<b>EN 717-1</b>	Klasse E1: ≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>
<b>Slipweerstand</b>		<b>EN 13893 + EN 14041</b>	Klasse DS: μ ≥ 0,30
<b>Vlekgevoeligheid</b>		<b>438-2</b>	Groep 1, uitsluitend 10 minuten
<b>UV-lichtbestendigheid</b>		<b>EN ISO 105 - B02</b>	Klasse ≥ 8
<b>Belasting door bureaustoelen</b>		<b>EN 425</b>	Typ W, geen zichtbare verandering
<b>Afdruk na constante belasting</b>		<b>EN 433</b>	Restindruk ≤ 0,2 mm
<b>Verplaatsing meubelpoten</b>		<b>EN 424</b>	Geen zichtbare verandering
<b>Dimensionele stabiliteit</b>		<b>EN ISO 23999</b>	≤ 0,25%
<b>Antimicrobiële werking</b>		<b>ISO 22196</b>	Antibacterieel